

LOC J	DIST /	REVISIONS 変更			DATE 05AGU13	DWN B.P	APVD D.Z
		P	LTR	DESCRIPTION			
			H3	REVISED PER ECO-13-012188			

1 APPLICABLE CONTACT P/N: 175057-1

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STERAMLINING PER D.RENAUD/D.SINSI

1 適用端子型番: 175057-1

WIRE RANGE 抱合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径	
GWT,94V-0	自然色 (NATURAL)	7-176497-1
94V-0	黒 (BLACK)	1-176497-9
94V-0	赤 (RED)	1-176497-7
94V-0	青 (BLUE)	1-176497-6
94V-0	黄 (YELLOW)	1-176497-4
94V-0	自然色 (NATURAL)	1-176497-1
94V-2	黒 (BLACK)	176497-9
94V-2	自然色 (NATURAL)	176497-1
UL GRADE	色 (COLOR)	型番 (P/N)

GENERAL TOLERANCE
一般公差

10 ≥ : ±0.2
30 ≥ > 10: ±0.25
100 ≥ > 30: ±0.3
ANGLES: ±3°

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	DWN Y.FUJITA 10NOV1989	MATERIAL 6/6ナイロン (表参照) 6/6 NYLON (SEE TABLE)	FINISH 仕上
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK Y.FUJITA 10NOV1989		
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	APVD N.ONOUE 11NOV1989		
	PRODUCT SPEC 製品規格	NAME ワンタッチスリーブ (250シリーズ旗型ポジティブロッカー-EX用) ONE TOUCH SLEEVE 250 SERIES FLAG POSITIVE LOCK-EX	
	APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	WEIGHT	DRAWING NO 番号 C-176497	RESTRICTED TO
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 NTS	SHEET 1 OF 1
		REV H3	