

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

MAR , 6

© COPYRIGHT 2015 Tyco Electronics Japan G.K.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
	K4	REVISED	ECR-15-003152	06MAR15	KF	RK

5

錫めっき済黄銅タブ

TAB(PRE-TIN,BRASS)

5

黄銅部分金めっきタブ

TAB(SELECTIVE GOLD PLATING, BRASS)

2

6.88

2

2.06

21.9±0.5

11±0.2

7.45±0.43

2.45±0.43

2.45±0.43

2.9±0.43

4.5

124.3±0.5

(117.3)

110.3±0.5

0

3.7±0.46

7.4±0.46

11.1±0.46

14.8±0.46

18.5±0.46

22.2±0.46

25.9±0.46

29.6±0.46

33.3±0.46

37±0.46

40.7±0.46

0

3.7±0.46

7.4±0.46

11.1±0.46

14.8±0.43

18.5±0.46

22.2±0.46

25.9±0.46

29.6±0.46

0

4.6±0.46

9.2±0.46

13.8±0.46

18.4±0.46

(35)

27±0.5

(7.2)

(3.6)

2xø2.45±0.2

6

7

マーキング

(MARKING)

A

2

TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM

A

3

SELECTIVE GOLD PLATED (CONTACT AREA) TIN LEAD PLATED (SOLDERING AREA) OVER NICKEL PLATED

4

SOLDERING AFTER MOUNTING P.CBOARD SECURE BY USING M3, PAN HEAD TAPPING SCREW

5

APPLICABLE PART NUMBERS; 2-172319-1,-7

6

INDICATED PREFIX AND SUFFIX OF PRODUCT P/N BY HOT STAMP (APPLICABLE P/N 5-172319-7)

7

CHARACTERS MUST BE CLEAR AND LEGIBLE

1

嵌合する相手ハウジング型番; 10極 172315 18極 172316 24極 172317

2

A面より2mmの範囲で測定のこと

3

全面ニッケルメッキ上に部分メッキ(嵌合部)及び半田メッキ(半田付部)

4

プリント基板への取付けは M3のタッピンネジ(JIS B1115 1種)で締付けた後半田付けをする

5

2-172319-1,-7のみに適用

6

製品型番のプリフィックスをカラーホットマーキングにより表示する(適用型番5-172319-7)

7

文字は明瞭であること

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S.FUJITA 04AUG08

CHK T.SHINOHARA 04AUG08

APVD K.BETSUI 04AUG08

PRODUCT SPEC 製品規格

APPLICATION SPEC 取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS: 単位: 純 mm

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

MATERIAL 材料

PBT

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

10± ±0.2

30± >10 ±0.25

100± >30 ±0.3

ANGLE 3°

FINISH 仕上

-

SELECTIVE TIN (MATTE) PRE-TIN x 26

SELECTIVE GOLD x 26

YELLOW 黄色

2-5172319-1

SELECTIVE TIN (MATTE) PRE-TIN x 33

SELECTIVE GOLD x 52

YELLOW 黄色

1-5172319-7

SELECTIVE TIN (MATTE) PRE-TIN x 40

SELECTIVE GOLD x 52

GRAY 灰色

1-5172319-6

OBsolete

TIN-LEAD x 52

YELLOW 黄色

8-172319-7

OBsolete

TIN-LEAD PRE-TIN x 43

YELLOW 黄色

6-172319-7

OBsolete

TIN-LEAD PRE-TIN x 22

YELLOW 黄色

5-172319-7

OBsolete

TIN-LEAD PRE-TIN x 26

NATURAL 自然色

4-172319-1

OBsolete

TIN-LEAD PRE-TIN x 26

NATURAL 自然色

3-172319-1

OBsolete

TIN-LEAD PRE-TIN x 26

NATURAL 自然色

2-172319-1

TIN-LEAD 3 SELECTIVE GOLD x 52

YELLOW 黄色

1-172319-7

TIN-LEAD 3 SELECTIVE GOLD x 52

GRAY 灰色

1-172319-6

PRE-TIN x 52

YELLOW 黄色

172319-7

PRE-TIN x 52

NATURAL 自然色

172319-1

SOLDERING SIDE 半田付け面

CONTACT SIDE 接触部側

COLOR 色

PART NUMBER 製品型番

52POSITION CAP HOUSING ASSY

PULSE LOCK CONNECTOR

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO 番号 C=172319

RESTRICTED TO

SCALE 1:1

SHEET 1 of 1

REV K4

A方向から見た金めっき配置図

(LAYOUT OF GOLD PLATING CONTACT VIEW FROM "A" DIRECTION)

GOLD PLATING CONTACT

(金めっき品)

172319

B

A

1471-9 (3/11)