

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

MAR , 6

© COPYRIGHT 2015 Tyco Electronics Japan G.K.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE          | DWN     | APVD |
|---|-----|-------------|---------------|---------|------|
|   | K4  | REVISED     | ECR-15-003152 | 06MAR15 | KF   |

5

錫めっき済黄銅タブ

TAB(PRE-TIN,BRASS)

5

黄銅部分金めっきタブ

TAB(SELECTIVE GOLD PLATING, BRASS)

2

2

6.88

2.06

21.9±0.5

11±0.2

7.45±0.43

2.45±0.43

2.45±0.43

2.9±0.43

4.5

124.3±0.5

(117.3)

110.3±0.5

(1.5)

(1.5)

(1.5)

45.6

34.5

24.2

0

3.7±0.46

7.4±0.46

11.1±0.46

14.8±0.46

18.5±0.46

22.2±0.46

25.9±0.46

29.6±0.46

33.3±0.46

37±0.46

40.7±0.46

0

3.7±0.46

7.4±0.46

11.1±0.46

14.8±0.43

18.5±0.46

22.2±0.46

25.9±0.46

29.6±0.46

0

4.6±0.46

9.2±0.46

13.8±0.46

18.4±0.46

(35)

27±0.5

(7.2)

(3.6)

2xø2.45±0.2

6

7

マーキング

(MARKING)

A

プリント基板取付寸法

(MOUNTING DIMENTIONS FOR P.C. BOARD)

1. 本図はコネクタ側より見た図である (VIEW FROM CONNECTOR SIDE)

2. 板厚: 1.6±0.15 (P.C. BOARD THICKNESS: 1.6±0.15)

3. 公差: ±0.1 (TOLERANCE: ±0.1)

20MAX

6.6

4.6

2xø3.2±0.15

52xø1.4±0.1

0

3.7

7.4

11.1

14.8

18.5

22.2

25.9

29.6

33.3

37

40.7

0

3.7

7.4

11.1

14.8

18.5

22.2

25.9

29.6

0

4.6

9.2

13.8

18.4

7.45

6.4

6.85

(40.7)

(29.6)

(18.4)

117.3

P/N 6-172319-7

P/N 5-172319-7

P/N 4-172319-7

P/N 3-172319-1

P/N 4-172319-1

P/N 2-5172319-1

A方向から見た金めっき配置図

(LAYOUT OF GOLD PLATING CONTACT VIEW FROM "A" DIRECTION)

10±

30±

100±

±0.2

>10 : ±0.25

>30 : ±0.3

ANGLE : 3°

GOLD PLATING CONTACT

(金めっき品)

1. THE MATING COUNTERPART

P/N;10Pos 172315. 18Pos 172316. 24Pos 172317

2

A

面より2mmの範囲で測定のこと

3. SELECTIVE GOLD PLATED (CONTACT AREA) TIN LEAD PLATED (SOLDERING AREA) OVER NICKEL PLATED

4. SOLDERING AFTER MOUNTING P.CBOARD SECURE BY USING M3, PAN HEAD TAPPING SCREW

5. APPLICABLE PART NUMBERS; 2-172319-1,-7

6. INDICATED PREFIX AND SUFFIX OF PRODUCT P/N BY HOT STAMP (APPLICABLE P/N 5-172319-7)

7. CHARACTERS MUST BE CLEAR AND LEGIBLE

1. 嵌合する相手ハウジング型番; 10極 172315 18極 172316 24極 172317

2. 

A

面より2mmの範囲で測定のこと

3. 全面ニッケルメッキ上に部分メッキ(嵌合部)及び半田メッキ(半田付部)

4. プリント基板への取付けは M3のタッピンネジ (JIS B1115 1種)で締付けた後半田付けをする

5. 2-172319-1,-7のみに適用

6. 製品型番のプリフィックスをカラーホットマーキングにより表示する(適用型番5-172319-7)

7. 文字は明瞭であること

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S.FUJITA 04AUG08

CHK T.SHINOHARA 04AUG08

APVD K.BETSUI 04AUG08

PRODUCT SPEC 製品規格

APPLICATION SPEC 取付適用規格

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS: 単位: 純 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

MATERIAL 材料 PBT

FINISH 仕上 -

TE Connectivity

52POSITION CAP HOUSING ASSY

PULSE LOCK CONNECTOR

NAME 名称

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO 番号 C=172319

RESTRICTED TO -

SCALE 尺度 1:1

SHEET 1 of 1

REV K4

1471-9 (3/11)