

K 50 FL - 50 Ohm

Art. No. 2950



5 cm (2") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran. Sehr flache Bauweise. Gute Sprachverständlichkeit.

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse

5 cm (2") miniature speaker with plastic diaphragm. Very compact design. Good speech reproduction.

*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure


Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Signalausgabe in Geräten und Anlagen aller Art, in denen wenig Platz zur Verfügung steht
 - Gut geeignet für Anwendungen im Außenbereich und bei kritischen Umgebungseinflüssen
-
- Signal output in machines and other equipment where space is at a premium
 - Well suited to outdoor applications and where ambient conditions are generally unfavourable

01.10.2015



K 50 FL - 50 Ohm

Art. No. 2950



Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	1 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	2 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	50 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	150–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	80 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz f _s Resonance frequency f _s	340 Hz
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	13 mm
Wickelhöhe Height of winding	2 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	46 mm
Gewicht netto Net weight	0,014 kg
Schutzklasse Protective system	IP 65 *)
Temperaturbereich Temperature range	–40 ... 70 °C



01.10.2015