

SENSOR SPECIFICATION FOR BRUSHLESS DC FAN


ブラシレスDCファン センサー仕様

1. OUTPUT CIRCUIT - OPEN COLLECTOR
出力回路 - オープンコレクタ


2. SPECIFICATION
仕様

$V_{CE} = +27.6 \text{ V DC MAX.}$

$I_c = 5 \text{ mA MAX. (} V_{OL} = V_{CE}(\text{SAT}) = 0.6 \text{ V MAX.)}$



3. WAVEFORM OF SENSOR OUTPUT
センサー出力波形



NOTE : OUTPUT COMES QUITE VOL LEVEL WITHIN 0.5 s.
AFTER OPERATING POWER SUPPLIED TO FAN.

注. 出力が完全にVOLになる時間は電源投入後、0.5 s以下。

G	E0036053	00-09-01	承認 APPROVED BY K. Watanabe 00-09-25	LOCK SENSOR ロックセンサー
F	E0035505	00-08-04	審査 CHECKED BY K. Watanabe 00-09-25	名称 TITLE
E	E0016073	98-04-15	設計 DESIGNED BY K. WATANABE 00-09-01	SENSOR SPECIFICATION
D	ECN-F-1860	94-04-15	図番 DWG NO.	BLDCファン センサー仕様
A	新規作成 村田	88-11-19	記号 REV.	
記事 DESCRIPTION		日付 DATE		
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.			9D0001H012G	
A3G-F1			00003241	