

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

© COPYRIGHT - By -

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C7	REVISED PER ECR-17-014951	16OCT2017	BDA	KR

3.9

1.65

5.08

5.08

4.7

20.3

1

2

3

4

5

6

926682

XXXX

27.4

14

2.5

8.2

25.9

11.2

7

11

Montageausschnitt / PANEL CUT OUT

Bestückungsseite / LOADING SIDE

M 2:1 / SCALE 2:1

14.35±0.13

4.45±0.25

12.19±0.25

2.79±0.13

2.54±0.25

6.35±0.25

6.99±0.25

26.16±0.13

4.45±0.25

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bemerkungen:
NOTES

1

Geeignet für UMNL Stift- und Buchsenkontakte
BEEN SUITABLE FOR UMNL PIN- AND SOCKET CONTACTS

2

Empfohlene Blechstärke 0.75 – 2.3 mm
RECOMMEND SHEET METAL THICKNESS 0.75 – 2.3 mm

3

Gehäuse muß in Stanzrichtung eingeführt werden
HOUSING MUST BE INTRODUCED TO PUNCHING DIRECTION

4

Für verschlüsseltes Einsetzen der Gehäuse
FOR CODED USING OF THE HOUSING

5

Position von Kammer 1 bei Verschlüsseltem Einsetzen
POSITION OF CAVITY 1 FOR CODED USING

6

Neues Material (Phosphor und Halogen frei)
NEW MATERIAL (PHOSPHORUS AND HALOGENEOUS FREE)

7

Hersteller-Logo und Ländercode nach TE-SPEZ. 115-18016
BRANDNAME AND MANUFACTURING LOCATION CODE ACCORDING TE-SPEC. 115-18016

8

MATERIAL CORRESPONDING TO THE REQUIRMENT OF IEC 60335-1
(INCL. GLOW WIRE TEST 750°C WITH OUT FLAME)

9

PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION

10

MATERIAL P/N: 702641-1.

11

CSA LOGO LOCATED AT LEAST ONE SIDE
OF THE HOUSING, LOCATED AS SHOWN

12

DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED,
CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE
ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.

	926682-7	1	PA6.UL94 V 0	8 9	natur/NATURAL
OBSOLETE	926682-6	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL E 103 HSL)		natur/NATURAL
OBSOLETE	926682-5	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL ...135F)		natur/NATURAL
	926682-4	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL ...135F)	10	weiß/WHITE
	926682-3	C	PA6.6 UL94 V 0 (ULTRAMID C3U)	6	natur/NATURAL
OBSOLETE	926682-2	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL ...135F)		schwarz/BLACK
	926682-1	C	PA6.6 UL94 V 2 (ZYTEL E 101)		natur/NATURAL
	PART NO	REV.	MATERIAL		COLOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ABWICHEN TOLERANZEN
± 0.13 mm

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± 0.2 mm

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES / WINKEL ± -

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -

MATERIAL -

DWN
Abraham, G.

CHK
Kampmann, H.

APVD
-

11-MAR-03

12-MAR-03

-

NAME

6-pol. UMNL Aufnahmegehäuse
UMNL 6-WAY CAP HOUSING

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C=926682

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB 5:1

SHEET
BLATT 1 von 1

REV
C7

1471-9 (1/15)