600L005
LN29729 (SJT)
Plug and Receptacle Holder

600	L	005	-	16	P
Product Series	Connector Designator	Basic Number		Shell Size	Holder Type *P - Plug Holder* *R - Receptacle Holder*



RECEPTACLE HOLDER

PLUG HOLDER

Shell Size	Max. Recommended Torque (Inch Pounds)	A Dia. Max.	B Dia. Max.	C Dim. Max.
08	40	.478 (12.1)	.358 (9.1)	.910 (23.1)
10	40	.599 (15.2)	.486 (12.3)	.910 (23.1)
12	40	.758 (19.3)	.603 (15.3)	.910 (23.1)
14	40	.882 (22.4)	.728 (18.5)	.910 (23.1)
16	40	1.007 (25.6)	.853 (21.7)	.910 (23.1)
18	40	1.133 (28.8)	.958 (24.3)	.910 (23.1)
20	80	1.257 (31.9)	1.083 (27.5)	.910 (23.1)
22	80	1.382 (35.1)	1.208 (30.7)	.910 (23.1)
24	80	1.507 (38.3)	1.333 (33.9)	.910 (23.1)

APPLICATION NOTES

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Material: Case hardened carbon steel with electroless nickel finish.
3. Receptacle and plug holder drives: 1/4" - Shell sizes 08, 10, 12; 3/8" - Shell sizes 14 and up.

© 2008 Glenair, Inc.