



Principal

Linha de PRODUTO	OsiSense XC
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do disjuntor de segurança com cabeça rotativa de retorno por mola
Nome abreviado do dispositivo	ZCKJ
Tipo de corpo	Fixo
Compatibilidade do produto	XCKJ
Material do corpo	Metal
Entrada de cabo	1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5
Número de pólos	2
Tipo e composição dos contactos	2 A/F
Operação dos contactos	Acção encastrável
Número de passos	2 3 posições
Material de contactos	Contactos banhados a prata

Completar

Actuação do interruptor	A partir da esquerda e da direita
Ecrã local	Sem
Ligação elétrica	Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm ²
Abertura positiva	Sem
Velocidade de actuação mínima	0,01 m / min
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 Vem conformidade com UL 508 bloco de contactos 500 V grau de poluição 3em conformidade com IEC 60947-1 bloco de contactos 500 V grau de poluição 3em conformidade com IEC 60947-1 bloco de contactos 300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 bloco de contactos
Resistência entre terminais	0.25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60664 6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos	10 A por gG cartucho fusível
Largura	40 mm
Altura	102 mm
Profundidade	60 mm
Peso do produto	0.455 kg
Descrição de terminais ISO nº 1	(11-12)NF (13-14)NA (21-22)NC (23-24)NO

Ambiente

grau de proteção IP	IP66
grau de proteção IK	IK07
temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C para padrão Ambiente
temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
característica ambiental	Corrosivo

Sustentabilidade da oferta

estado da oferta (sustentabilidade)	Produto Green Premium
RoHS (código data:YYWW)	Conforme - desde 1136 - Disponível
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite
perfil ambiental do produto	Disponível
instruções sobre final de vida do produto	Não necessita de operações específicas de reciclagem

Contractual warranty

Periodo	18 months
---------	-----------