


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				9	Zul. Abw./Tolerances:		 DIN 6784		Maßstab/Scale 2:1		A3				
Prüfmaß/Testdimension					 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING								
Teileindex Part index number															
				04	Datum/Date	Name		Kabeldose PG9 female cable connector							
				Gez.	31.08.	Brau er									
				Drawn											
				Gepr.											
				Checked											
02	200700144	22.11.07	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH									M	C091 31DXXX X01 2	Blatt/Sheet 1
01	200400530	31.08.04	DB												1 Bl.
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name	Ers. f./Similar to:										