


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	9.Jan.2007	061976	Configuration OHG.R Designation. 形状変更・ハネ取付間口R指定追加	KATAGIYAMA	KATAGIYAMA	Y.KOREEDA	A.ONOGAWA
3	3.Mar.2009	067084	Specification number addition. 仕様番号追加	KATAGIYAMA	KATAGIYAMA	Y. Koreeda	H. Shimizu



DESIGNATION

命名法

FO-EX-SCAD*-***

COLOR VARIATION
(001:BLUE , 002:GREEN , 003:BEIGE)
色(001:青 , 002:緑 , 003:ベージュ)
ALIGNMENT SLEEVE MATERIAL
(1:PHOSPHOR BRONZE , 2:ZIRCONIA)
割スリーブ材質(1:リン青銅 , 2:ジルコニア)
ADAPTER FORM (SC SIMPLEX TYPE)
アダプタ形態(SC単心タイプ)
SC CONNECTOR APPLICATION PRODUCT
SCコネクタ適応品

SERIES NAME
シリーズ名

SPECIFICATION

仕様

INSERTION LOSS:0.4dB MAX
OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40℃ TO +85℃
DURABILITY:500 TIMES

挿入損失:0.4dB以下
使用温度範囲:-40℃~+85℃
繰返し動作回数:500回

	MIN	MAX
A	13.1	13.6
B	9.5	10.0
C	1.50	1.75

NOTE 1. R0.1 MAX
注1. 取り付け間口のエッジはR0.1以下とする。

PANEL CUTOUT DIMENSION
パネル取付寸法

DOF-0-212F(05.08)



5	DUST CAP	2	SYNTHETIC RESIN		
4	SPLIT SLEEVE	1	PHOSPHOR BRONZE or ZIRCONIA		
3	SLEEVE HOLDER	1	SYNTHETIC RESIN		
2	REAR HOUSING	1	SYNTHETIC RESIN		
1	FRONT HOUSING	1	SYNTHETIC RESIN		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
△	JACS-70083	第1版(ORIGINAL DATE) 5.Jul.2006	製図 DR. N.KATAGIYAMA	尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) OPT
△	一般差(GENERAL TOLERANCE)	担当 CHK. N.KATAGIYAMA	製図 DR. N.KATAGIYAMA	名称(TITLE) FO-EX-SCAD*-***	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
△	寸法(DIMENSION)	査閲 APPD. Y.KOREEDA	担当 CHK. N.KATAGIYAMA	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ106937
△	角度(ANGLES)	承認 APPD. A.ONOGAWA	承認 APPD. A.ONOGAWA		版数 (REV.) 3