600G005
MIL-C-28840
Plug and Receptacle Holder





RECEPTACLE HOLDER PLUG HOLDER

Shell Size	Max. Recommended Torque (Inch Pounds)	A Dia. Max.	B Dia. Max.	C Dim. Max.
11	80	.697 (17.7)	.502 (12.8)	.945 (24.0)
13	110	.822 (20.8)	.626 (15.9)	.945 (24.0)
15	120	.995 (25.3)	.798 (20.3)	.945 (24.0)
17	120	1.058 (26.9)	.868 (22.0)	.945 (24.0)
19	120	1.245 (31.6)	1.035 (26.3)	.945 (24.0)
23	140	1.433 (36.4)	1.220 (31.0)	.945 (24.0)
25	140	1.558 (39.6)	1.381 (35.1)	.945 (24.0)
29	150	1.745 (44.3)	1.547 (39.3)	.945 (24.0)
33	150	1.933 (49.1)	1.739 (44.2)	.945 (24.0)

APPLICATION NOTES

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Material: Case hardened carbon steel with electroless nickel finish.
3. Receptacle and plug holder drives: 1/4" - Shell sizes 08, 10, 12; 3/8" - Shell sizes 14 and up.

© 2008 Glenair, Inc.

GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com
E-Mail: sales@glenair.com