






Kundeninformation:
Nischen für die A und B
behalten wir uns vor.

Ansicht A



Schnitt C-C



OBSELETE

OBSELETE

925 712-6	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Bronze	versilbert & gerodet	925 663-6
925 712-5	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Messing	blank	925 663-5
925 712-4	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Bronze		
925 712-3	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Bronze	versilbert	925 663-3
925 712-2	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Bronze	vorverzinkt	925 663-2
925 712-1	2,1-5,3mm	max 4,5 mm	Messing	vorverzinkt	925 663-1
Best Nr.	DGB	Isolations Ø	Werkstoff	Oberfläche	Einzelansicht

TE

TE Connectivity

Ø 3,5 Buchse

Best Nr.	Werkstoff	Isolations Ø	Werkstoff	Oberfläche	Einzelansicht
925 712	B	925 712	B	925 712	925 712
REV	N2				

Index	Änderung	Tag	Name
A	geändert	11.7.75	...
B	- 4. Änderung	11.8.77	...
C	- 5. Änderung	7.8.78	...
D	- 6. Änderung	30.3.83	...
E	- 6. geändert (geändert in gezeichnet)	11.7.83	...
F	DGB 2,1-4 mm geändert in 2,1-5,3 mm	30.10.90	...
N	REVISION CONFORMITY	11.8.06	R.Vicek
N1	REVISED PER ECO-10-000445	09JAN10	KK
N2	REVISED PER ECR-17-006577	17MAY17	JB / DZ



OBSELETE PARTS: OBSELETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINIS



OBSELETE