


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittelung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/ Scale 1:1		A3				
Prüfmaß/Testdimension						 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING						
Teileindex Partindexnumber														
				04	Datum/Date	Name		Kabeldose female receptacle						
				Gez.	07.09.	Brauer								
				Drawn										
				Gepr.										
				Checked										
02	200700144	22.11.07	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				M	C091 31FXXX X00 2				Blatt/Sheet	
01	200400530	07.09.04	DB										1	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name					Ers. f./Similar to:					

	14	C091 31F014 100 2
	12	C091 31F012 100 2
	8 IEC	C091 31F008 100 2
	7 IEC	C091 31F107 100 2
	7	C091 31F007 100 2
	6	C091 31F006 100 2
	5	C091 31F005 100 2
	5 IEC	C091 31F105 100 2
	4	C091 31F004 100 2
	3	C091 31F003 100 2
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-Ag type-number-Ag

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)