



REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	REVISED PER ECR-16-010553	07AUG2017	BW	SG



- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362

2 嵌合相手ハウジング型番: 172165

3 適用製品仕様書: 108-5138

4 取扱い説明書: IS-105J
- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362

2 MATING HSG P/N: 172165

3 PRODUCT SPEC: 108-5138

4 INSTRUCTION SHEET: IS-105J

黒 (BLACK)	1-172233-9
青 (BLUE)	1-172233-6
緑 (GREEN)	1-172233-5
赤 (RED)	1-172233-2
自然色 (NATURAL)	172233-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

WIRE RANGE 抱合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
mm ²		mmφ	
		TE Connectivity	
NAME 名称			
2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING FREE HANGING TYPE フリーハンギング形 2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-172233	—
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1 REV B1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.YUASA 11DEC1979
		CHK A.TOMITA 20DEC1979
		APVD Y.SATO 24DEC1979
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APPLICATION SPEC 取付適用規格
0-PLC ± 1-PLC ± ±0.3 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ±		WEIGHT
ANGLES ±1°		
FINISH 仕上		
MATERIAL 材料 66 NYLON UL94V-0 66ナイロン UL94V-0		CUSTOMER DRAWING