

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

(C) COPYRIGHT

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD




C3

REVISED PER ECR-16-010553

02AUG2017

BW

SG




注記:

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172170
3. 適用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 表1参照

NOTE:

1. APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
2. MATING HSG P/N: 172170
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IN THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
5. SEE TABLE 1
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PCR))

6
OBSOLETE

黒 (BLACK)	1-172162-9
青 (BLUE)	1-6
緑 (GREEN)	1-5
赤 (RED)	1-2
自然色 (NATURAL)	172162-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 圧合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

DIMENSIONS: 単位: ㎜		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		OWN CHK APVD PRODUCT SPEC 製品規格 INSTRUCTION SHEET 取扱い説明書 WEIGHT		NAME 名称 12極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0) 12Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.CAP HOUSING (UL94V-0)	
		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		108-5138 IS-105J		SIZE A3	
MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)		FINISH 仕上		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE 00779	
						DRAWING NO C=172162	
						RESTRICTED TO	
						SCALE 尺度 2-1	
						SHEET 1 OF 1	
						REV C3	

参考図面