



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
Adaptateur NP mâle
SMA: 3,5 mâle

TITLE
Adaptator NP male
SMA: 3,5 male

R 191_324

Série _____

NORMALISATION

IEC : _____
CECC : _____

SPECIFICATIONS

MIL A 55339

CABLES


N.A

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 Ω : *Nominal imp.*
Fréq. d'utilisat. : 0 à 18 GHz : *Freq. range*
Vérif. impédance : 1,03 ± 0,005 F (GHz) : *Imped. test*
Tension tenue : 1000 V_{eff} : *Proof. voltage*

PROPERTIES

Catégorie climatique : *stockage : -55° à 70°C*
utilisation : 13° à 33°C Climatic range
Mouvement : {  } *In. cont. motion*

CONSTRUCTION

Finition corps : Ni - Cr
Finition cont. cent. : Ni - Au


Body finish : Nickel and chrome
Inner contact finish : Gold and nickel

Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Ube 2

metallic parts : Brass
metallic resilient parts : Beryllium-bronze

Isolant : Air
Joint : N.A

Insulator : Air
Gasket :



Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	NOM	Dessiné	Vérifié	MODIFICATIONS			
				DATE			
			N. DUPUY	Titre SMA	12.10.82	Panneau	
			24.11.80				
			N. D. - F				

Ces renseignements sont à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.