

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Gegensueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

Flachstecker/plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

**Aufschrift
Marking**

193..
10181/250 ~ 5E4
20141/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~
05
16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188

1 — 2

Ausschalter 2-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

GERAETESCHALTER
appliance switch

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	Winkel FOR ANGLE	PROJEKTION	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19323114	Index a	
			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radien RADI	Original Din A4						Massstab SCALE 1:1 30mm
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.15 ± 0.2	>6-15 ± 0.2 ± 0.3	>15-30 ± 0.25 ± 0.5	>30-70 ± 0.4 ± 10%					
			>70-120 ± 0.6	>120-200 ± 1.0								
CAD: NX v4.0 gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe gepr./CHECKED BY												
Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.14.06.2004												

Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY
a	57621	05.05.08	HHE		
	40047	14.06.04	HHE		

MARQUARDT