THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2005 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION - 2005
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
967402

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.: EGATN0636

REVISIONS
AENDERUNGEN


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A2	REVISED PER ECO-11-005150	21MAR2011	RK	HMR
	A3	FOR DETAILS SEE PCN E-13-000400	09JAN2013	CG	JG
	B	FOR DETAILS SEE PCN E-13-005564	18APR2013	RD	JG




-Kupplungsring in Vorraststellung
(Fuegeposition mit Stiftgehaeuse)

-COUPLING-RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)


SECTION A-A
Schnitt



Ansicht X
um 45 ° gedreht
VIEW 45° ROTATED




Ansicht Y
Ansicht




W

Ansicht Z
Ansicht



Ansicht W (2x)
Ansicht




NOTES
Bemerkungen

1. TE Connectivity Logo und Nummer
   TE CONNECTIVITY LOGO AND NUMBER
2. Werkstoffkennzeichnung
   MATERIAL MARKING
3. Werkzeugaenderungsindex
   REVISION OF THE MOULD
4. Produktionsdatum
   PRODUCTION DATE
5. Nestmarkierung
   CAVITY MARKING
6. Passend zu Steckverbindern nach
   DIN 72585 / ISO 15170 Form A und Form B und
   Stiftgehaeuse 2-4pol. TE PN 967402
   FITS TO CONNECTOR ACC. TO
   DIN 72585 / ISO 15170 FORM A AND FORM B
   AND PIN-HOUSING TE PN 967402
7. Zu verwendende Kontakte und Einzelteildichtungen
   siehe Tabellenzeichnung:
   FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
   SEE DRAWING:

   TE CONNECTIVITY 1355065

   max. Drahtgroesse: 2.5 mm ² FLR
   MAX. WIRE THICKNESS:

Verschlossene Kammer in der
2pol. und 3pol. Variante
CLOSED CAVITY IN THE
2POS. AND 3POS. CONNECTOR



1 u. 2	1,2, u. 3	1,2,3 u. 4	1 u. 2	1,2, u. 3	1,2,3 u. 4	1 u. 2	1,2, u. 3	1,2,3 u. 4	1 u. 2	1,2, u. 3	1,2,3 u. 4	Kontaktbestuerkung USED CONTACT CAVITIES
		4-1719434-1	3-1719434-3	3-1719434-2	3-1719434-1	2-1719434-3		2-1719434-1	1-1719434-3	1-1719434-2	1-1719434-1	TE Bestell-Nr. TE ORDER-NO.
Ⓑ		B	B	B	B	B		B	B	B	B	REV.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2
X			X			X			X			1
	X			X			X			X		1
		X			X			X			X	1
4 / BLUE			3 / GREEN			2 / GREY			1 / BLACK			POS.
Kodierung / Farbe des Buchsengehaeuses CODING / COLOUR OF SOCKET HOUSING												

POS.	Stueck QTY	Beschreibung Einzelteil DESCRIPTION SINGLE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/SURFACE Farbe/COLOUR
3	1	Dichtung SEALING	SILICONE SHORE 40 A	gelb YELLOW
2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 Ⓑ	schwarz BLACK
1	1	Buchsengehaeuse, 2pol. SOCKET HOUSING, 2POS.	PBT-GF30	siehe Kod.tabelle SEE COD. TABLE
1	1	Buchsengehaeuse, 3pol. SOCKET HOUSING, 3POS.	PBT-GF30	siehe Kod.tabelle SEE COD. TABLE
1	1	Buchsengehaeuse, 4pol. SOCKET HOUSING, 4POS.	PBT-GF30	siehe Kod.tabelle SEE COD. TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ACC TO ISO 8015
0 PLC
1 PLC ±0.2
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN J. Granzow 23NOV2005
CHK J. Granzow 23NOV2005
APVD Ch. Eberwein 23NOV2005
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18621
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18255
WEIGHT GEWICHT 12.32g

TE Connectivity

NAME: 4POS, DIA 2.5 SOCK CON, SOCK. HSG
2-4pol. 2.5mm Buchsenstecker, Assy
HEAVY-DUTY-VERSION

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1719434	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV B